

## Farblichtpanel

Diese Decken-Farblichtpaneele sind für den Einsatz in Saunen geeignet.



## Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- RGB (rot-grün-blau)  
minusgesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit  
Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten,  
Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und  
andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- über Fernbedienung beliebig viele  
Farbszenarien einstellbar

## Technische Daten

Material	Rahmen aus Espenholz
Glas	Spezial-Acrylglas
Abmessungen (BxHxT)	siehe Produktvarianten
Gewicht	abhängig von Produktvariante
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

## Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Farblichtpanel Klassik FLSP 13 T 240 x 540 mm	6,0 W	000110
Farblichtpanel Klassik FLSP 13 FB 240 x 540 mm	6,0 W	000112
Farblichtpanel Klassik FLSP 23 T 390 x 540 mm	6,0 W	000210
Farblichtpanel Klassik FLSP 23 FB 390 x 540 mm	6,0 W	000218
Farblichtpanel Klassik FLSP 33 T 540 x 540 mm	6,0 W	000321
Farblichtpanel Klassik FLSP 33 FB 540 x 540 mm	6,0 W	000320
Farblichtpanel Klassik FLSP 36 T 1010 x 540 mm	12,0 W	000421
Farblichtpanel Klassik FLSP 36 FB 1010 x 540 mm	12,0 W	000420
Farblichtpanel Klassik FLSP 28 T 1400 x 390 mm	18,0 W	000451
Farblichtpanel Klassik FLSP 28 FB 1400 x 390 mm	18,0 W	000450

T = inkl. Netzteil und Tasteransteuerung

FB = inkl. Netzteil und Controller mit Funkfernbedienung