

Edelstahl Deckeneinbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:



- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß)
(auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich)
- RGB-Variante - minus gesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- RGBWW-Variante - minus gesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Abschlussglas | satiniert, thermisch gehärtet, 3mm stark |
| Deckenausschnitt (Ø) | 70 mm |
| Einbautiefe | ab 45 mm |
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Gewicht | ca. 320 g |
| Leitungslänge | 250 mm |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsspannung | 12 Volt |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 110°C |
| Leistung | siehe Produktvarianten |

Produktvarianten

| Bezeichnung | Leistung | Artikelnummer |
|-------------|----------|---------------|
| FL 68 WW | 2,5 W | 98674 |
| FL 68 RGB | 3,0 W | 98774 |
| FL 68 RGBWW | 4,0 W | 98773 |

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Produktmaße

