

SmartLine - Leuchte



Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- RGB (rot-grün-blau)
- dimmbar
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	16 x 6 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich durch Verguss
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	max. 15,3 W/m

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Smart Line 85 RGBWW, ca. 0,5 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 800
Smart Line 85 RGBWW, ca. 1,0 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 801
Smart Line 85 RGBWW, ca. 1,5 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 802
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2,0 m zur Verlängerung	max. 15,3 W/m	100 803
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 804
Smart Line 85 RGBWW, ca. 4x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 805
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x1,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 806
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x1,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 807
Smart Line 85 RGBWW, ca. 2x2,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 15,3 W/m	100 808
Controllerset mit Funk-Fernbedienung		100 809
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995

Weitere und Ausführungen auf Anfrage

