

SmartLine - Leuchte



Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurythan möglich, satiniert oder klar
- 2700K (warm-weiß)
- dimmbar mittels optionalem Dimmset
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	6 x 16 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Smart Line 85 WW, ca. 0,5 m	9,6 W/m	110 820
Smart Line 85 WW, ca. 1,0 m	9,6 W/m	110 821
Smart Line 85 WW, ca. 1,5 m	9,6 W/m	110 822
Smart Line 85 WW, ca. 2,0 m	9,6 W/m	100 823
Smart Line 85 WW, ca. 2x0,5 m	9,6 W/m	100 824
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,0 m	9,6 W/m	100 825
Smart Line 85 WW, ca. 4x0,5 m	9,6 W/m	100 826
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,5 m	9,6 W/m	100 827
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,0 m	9,6 W/m	100 828
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,5 m	9,6 W/m	100 829
Dimmset mit Funk-Fernbedienung		100 830
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995

Weitere und Ausführungen auf Anfrage